



PLAQUES DE PROTECTION DE SOLS

✓ LOCATION ✓ VENTE

LES + PRODUITS

- ◆ Cheminement sécurisé
- ◆ Bonne qualité pour un prix compétitif
- ◆ Légère et très maniable
- ◆ Écologique

SIMPLETRACK ECO



Charge Conseillée 10 T
Charge Max 15 T
selon la nature du sol

Pour sols stabilisés et meubles.

Cette plaque de roulement permet la protection des sols (gazon, allées, etc.) et la création de chemin d'accès pour terrains meubles, la réalisation de parkings temporaires ou de zones de stockage. Circulation d'engins munis de roues.



DOMAINES D'APPLICATIONS

- Espaces verts
- Stades et sport
- Chantiers Bâtiments & TP
- Événementiel
- Chemins temporaires/parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article	L (mm)	l (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)
PLRO00001	1500	1000	12	17

Matériau	Provient de déchets plastiques.
Surface	1 face striée antidérapante & 1 face lisse.
Poignées de préhension	4

ACCESSOIRES

Code article	Description
LIAC00009 LIAC00008	Pour la création de chemin d'accès Connecteur droit/simple Connecteur acier 160 x 120 mm
LIAC00010	Pour la création de plateforme Connecteur carré/double



RECOMMANDATIONS

Une vitesse de 5 km/h est conseillée pour une utilisation optimale. Les charges des plaques dépendent du sol, du poids, du type d'engins et de la superficie de contact avec la plaque. La capacité est basée sur une résistance du sol de 3 kg/cm² et d'une pression de 10 N/mm².



CONNECTEURS

Accessoires de liaisonnement des plaques.